

## ویژگی ها لوله و پروفیل خم کن CNC مدل PBCNC-65

- سیستم خمشی توسط پیستون دابل، هیدرولیک و چرخ دنده کنترل می شود. (محور C)
- حمل (محور Y) توسط سروو موتور
- چرخش توسط سروو موتور، گرفتن توسط هیدرولیک. (محور B)
- به لطف کنترل کننده حرکت می توان همزمان دو حرکت محوری را در حرکات لوله انجام داد.
- تمام حرکات کمکی به صورت هیدرولیکی کار می کنند (ماندرل، قالب گیره، ساپورت، هل، کولت و حامل شفت
- خنک کننده روغن هیدرولیک با فن برقی
- پدال پا برای شروع ایمن
- امکان کار 4 متر سنبه . غیر سنبه
- سیستم روغنکاری ابزار
- 22 اینچ PC Panel
- گزینه عملیات دستی و اتوماتیک
- امکان ذخیره برنامه نوشته شده روی کامپیوتر با ورودی کلید USB
- تنظیم سرعت سروو موتور از طریق سیم
- شبیه سازی پیش نمایش خمش لوله و پروفیل سه بعدی
- دسترسی از راه دور به برنامه منبع PLC
- محاسبه خودکار طول لوله
- صفحه هشدار پاپ آپ

PBCNC-65	داده های فنی
65	حداکثر قطر لوله (میلی متر)
3,5	حداکثر ضخامت دیواره (میلی متر)
250	حداکثر شعاع خمکاری (میلی متر)
190	حداکثر زاویه خمکاری (°)
85	سرعت خمکاری (دور/دقیقه)
180	سرعت چرخشی/دورانی
900	سرعت تغذیه (mm/sec)
±0,1	دقت خمکاری (mm)
7,5	توان موتور هیدرولیک (کیلووات)
4000	طول بارگیری لوله (میلی متر)
120	ظرفیت مخزن روغن (lt)
220	حداکثر فشار هیدرولیک (بار)
1100	عرض ماشین (میلی متر)
5750	طول ماشین (میلی متر)
1500	ارتفاع ماشین (میلی متر)
3450	وزن ماشین (کیلوگرم)

### روش های خرید در مگامشین بند

#### خرید نقدی

- مگامشین بند برای مشتریانی که ماشین آلات خمکن لوله و پروفیل CNC را به صورت نقدی خریداری می کنند، تخفیف های ویژه ای در نظر می گیرد. درصد تخفیف بسته به نوع دستگاه و هزینه آن متفاوت است.

#### خرید اقساطی

- در خرید اقساطی شما باید درصدی از مبلغ کل پیش پرداخت را واریز کرده سپس الباقی مبلغ را به صورت چک و ماهیانه پرداخت می کنید.