



BMS-270DG

مشخصات فنی دستگاه اره نواری برش دو طرفه BMS-270DG



| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|--------------|-------------|
| ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه صفر درجه | میلی متر | 270 |
| ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه صفر درجه | میلی متر | 350*220 |
| ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه صفر درجه | میلی متر | 270 |
| ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه 45°- | میلی متر | 210 |
| ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه 45°- | میلی متر | 270*210 |
| ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه 45°- | میلی متر | 210 |
| ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه 45°+ | میلی متر | 240 |
| ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه 45°+ | میلی متر | 270*200 |
| ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه 45°+ | میلی متر | 200 |
| ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه 60°+ | میلی متر | 150 |
| ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه 60°+ | میلی متر | 150*100 |
| ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه 60°+ | میلی متر | 180 |
| موتور اصلی | کیلووات | 1.5 |
| پمپ خنک کننده | کیلووات | 0.12 |
| سرعت برش | متر بر دقیقه | 20-100 |
| ابعاد نوار | میلی متر | 3160*27*0.9 |
| ارتفاع کار | میلی متر | 910 |
| وزن | کیلوگرم | 465 |
| طول دستگاه | میلی متر | 1730 |
| عرض دستگاه | میلی متر | 770 |
| ارتفاع دستگاه | میلی متر | 1460 |

ویژگی های اختیاری :

میز غلطکی 3 متری
دستگاه میکرواسپری ILC

ویژگی های استاندارد :

تیغ اره 27 اینچ
اینورتر
برس براده کش
تیغ اره سفت کن هیدرومکانیک
سوئیچ امنیتی
گیره (فک)
کنترل پنل (صفحه کنترل)
پمپ خنک کننده
گیربکس قدرتمند
شفت محدودکننده قطعه

Unit 4, No 6, Saeedi St, Soth Kargar St, Pastor Sq
TERAN, IRAN
09120846701 - 55491014
info@megamachinegroup.com
www.megamachinegroup.com

آدرس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان پاستور،
نیش کوچه سعیدی، پلاک ۶، واحد ۴
۰۲۱-۵۵۴۹۱۰۱۴
۰۹۱۲۰۸۴۶۷۰۱ - ۰۹۱۲۸۴۷۲۱۸۰ - ۰۹۱۲۸۴۶۶۰۳۵
info@megamachinegroup.com
www.megamachinegroup.com